

竞价文件

项目编号：GZYL25JJ113242

项目名称：广东省江门监狱警用装备打包采购项目

采购人：广东省江门监狱

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司

2025 年 12 月 1 日

目 录

第一章 竞价邀请书	1
一、项目基本情况	1
二、供应商的资格要求	1
三、获取竞价文件	2
四、报价文件提交	2
五、竞价开始	2
六、联系方式	2
第二章 采购需求	3
第三章 供应商须知	18
供应商须知前附表	18
1. 竞价说明	19
2. 竞价文件的澄清或修改	20
3. 报价响应要求	20
4. 报价文件签署及盖章	21
5. 竞价费用说明	21
第四章 交易规则	23
第五章 拟签订的合同版本	27

第一章 竞价邀请书

广州宜立工程管理有限公司受广东省江门监狱的委托，采用网上竞价方式组织采购广东省江门监狱警用装备打包采购项目。欢迎符合资格条件的供应商参加竞价。潜在供应商应在宜立电子采购平台（<https://www.gzylzbd1.com>）获取竞价文件，并于2025年12月5日9时00分（北京时间）提交报价文件。

一、项目基本情况

项目编号: GZYL25JJ113242

项目名称: 广东省江门监狱警用装备打包采购项目

采购方式: 网上竞价

预算金额（元）: 193,950.00 元

采购需求:

品目名称及编码	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	最高限价(元)	所属行业	项目属性
警械设备 A02370700	广东省江门监狱警用装备打包采购项目	1(项)	详见第二章	193,950.00 元	工业	货物

本项目不接受联合体响应。

合同分包: 不允许合同分包。

合同履行期限: 自合同生效之日起至合同约定的全部权利义务履行完毕为止。

二、供应商的资格要求

1. 供应商应当具备下列条件:

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人; (提交有效的营业执照<或事业法人登记证或身份证等证明>扫描件。分支机构投标的, 须提供总公司和分公司营业执照扫描件, 总公司出具给分支机构的授权书)

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (提供资格声明函, 格式自拟)

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供资格声明函, 格式自拟)

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供资格声明函, 格式自拟)

(5) 参加本项目采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (提供资格声明函, 格式自拟)

(6) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于竞价日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。

(7) 符合法律、行政法规规定的其他条件: 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本采购项目竞价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等

服务的供应商，不得再参与本项目竞价。（提供资格声明函，格式自拟）

2. 本项目不接受联合体参与竞价，成交供应商不得分包或转包。

3. 供应商所提供的警用装备的功能要求、基本性能及参数需完全满足竞价文件的要求，所配置的设备需为合格的正品（提供承诺函，格式自拟），并提供每项产品由公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告（提供有效的证书扫描件）。

※本项目要求投标登记前进行资格审查，供应商须按上述资格要求提供相关资格审查文件盖章扫描上传宜立电子采购平台，审查通过才允许投标登记。投标登记成功后方可进行网上竞价。

三、获取竞价文件

时间：2025年12月2日09:00:00至2025年12月4日17:30:00

地点：宜立电子采购平台（<https://www.gzylzbd1.com>）

方式：在线获取。本项目只支持线上投标登记后获取文件，请于获取文件截止时间前登录宜立电子采购平台系统（<https://www.gzylzbd1.com>）进行操作（如尚未在宜立电子采购平台注册的供应商，请提前进行供应商账号注册和认证审核）。从采购公告右侧的“我要投标登记”入口进入，选择要登记的采购包，通过微信扫码在线支付投标登记费用后完成投标登记操作（登记后不退），投标登记成功后即可下载。（咨询电话 020-83651133）

投标登记费（元）：0

四、报价文件提交

提交内容：根据竞价文件和竞价平台要求（如有），将相关材料签署盖章后扫描上传竞价平台；

截止时间：详见竞价平台

五、竞价开始

开始时间：2025年12月5日9时00分（北京时间）

六、联系方式

1. 采购人信息

名称：广东省江门监狱

地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶

联系方式：林小姐 0750-8638839

2. 采购代理机构信息

名称：广州宜立工程管理有限公司

地址：广州市越秀区东风中路 389 号壬丰商务大厦 23 层

联系方式：020-83651133

3. 项目联系方式

项目联系人：林先生、余小姐

电 话：020-83651133

2025年12月1日

第二章 采购需求

一、项目概况

本项目为广东省江门监狱警用装备打包采购，需采购1批符合警用标准的装备（含金属手铐、催泪喷射器等17类产品），用于监狱日常执勤、执法及安全保卫场景，需满足国家警用装备标准及监狱保密、管理规定。

二、项目采购内容及要求

- (一) 供货期要求：合同签订后10个日历天内完成全部货物供货。
- (二) 采购控制价：¥193,950.00元。
- (三) 供货地点：广东省江门监狱。
- (四) 交货方式：合同签订后，成交供应商在收到采购人送货通知5个工作日内，需按“采购清单及技术参数”要求提供符合要求的各项产品的样品至采购人处，采购人收到各产品后并对各货物样板进行确认，确认无误后由成交供应商将所有物品一次性运抵目的地，直至验收合格。
- (五) 采购清单及技术参数：

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
1	金属手铐	粤盾 K1 YD	1、功能：用于公安民警日常执勤执法时暂时束缚犯罪嫌疑人手腕的环形板式械具； 2、尺寸：铐体间距 L:53mm、啮合三齿状态下手铐的最小孔径 H:53mm、啮合三齿状态下手铐的最大孔径 B:82mm； 3、质量：约 232.5g； 4、耐腐蚀性：9 级； 5、结构：金属手铐，由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等主要零部件组成；结构为筒式金属手铐，锁芯为三角形； 6、材质：优质钢+表面镀铬处理； 7、牢固度 (N) :2200N 仍能使用； 8、耐用度 (次) :≥7000； 9、灵活度：开启、关闭轻松灵活，无阻滞现象； 10、反锁定位、防拨功能稳定可靠 11、颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，左、右铐体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光银色。 12、执行标准：符合《GA 1512-2018 公安单警装备金属手铐》。	付	90	
2	催泪喷射器（横喷型）	粤盾 C1 YD	1、功能：用于公安民警日常执勤执法时佩戴的对作用眼睛、鼻腔、口腔、裸露的皮肤产生强烈刺激作用的喷射器； 2、一般要求：催泪喷射器外观洁净，无变形无催泪剂气味。各零部件表面无有机械损伤涂层脱落、锈蚀现象。各零部件装配紧密、牢固。罐体两侧具有对称的透明观察窗。罐体内催泪剂溶液均匀一致无明显油状物，无絮状物。催泪喷射器的外观质量符合主管部门批准的标样。	支	90	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			3、尺寸: 高:约 176mm; 筒身最大外径:39. 28mm; 外罐外径:约 37. 60mm。 4、质量: 约 200. 2g; 5、颜色: 催泪喷射器主体颜色为黑色, 喷嘴颜色为白色。催泪剂溶液颜色为蓝色。 6、催泪剂溶液: 溶液体积 约 70. 6mL, 合成辣椒素质量百分比 1. 91%, 乙二醇体积百分比 51. 5%, 1, 2-丙二醇体积百分比 25. 20%, 乙醇体积百分比 5. 12%。 7、执行标准: 符合《GA 884-2018 公安单警装备催泪喷射器》中横喷型催泪喷射器相关要求			
3	强光手电 (基础型)	粤盾 S1 YD	1、功能: 用于公安民警日常执勤执法时佩戴的便携照明装置, 基础型强光手电为前置开关; 2、一般要求: 强光手电表面光滑, 无划痕、磨损、毛刺、油渍; 镜片和反光杯光洁, 无划痕、无污渍。握柄纹路清晰, 无磕痕。手绳无刮丝、织造疵点, 塑料件无毛刺。部件齐全、装配严密、操作方便。充电器清洁光滑, 无锈蚀。电池架和电池仓清洁、无锈蚀; 3、尺寸(约): 总长:156. 08mm、握柄直径:28. 45mm、头盖外径:35. 1mm、手绳长度:152. 5mm。 4、质量(约): 209. 7g; 5、颜色: 强光手电主体表面为黑色, 激光雕刻处为银白色, 手绳为黑色, 与公安部业务主管部门批准的标样比对, 无明显色差。 6、执行标准: 符合《GA 883-2018 公安单警装备强光手电》中基础型强光手电相关要求	支	90	
4	伸缩警棍 (基础型)	粤盾 G2 YD	1、功能: 用于公安民警日常执勤执法时佩戴的, 采用嵌套结构、长度可以伸缩的警棍, 基础型伸缩警棍宜用于日常执勤巡逻; 2、尺寸(约): 收回长度:224. 0mm; 伸展长度: 508. 4mm; 握把外径: 26. 52mm; 中管外径: 20. 56mm; 小管外径: 16. 02mm; 3、质量(约): 322. 5g; 4、颜色: 伸缩警棍在完全伸展状态下, 所有金属部件为亚光黑色, 握把橡胶套为黑色。基础型伸缩警棍在激光雕刻处颜色为银白色, 与标样比对, 无明显色差。 5、执行标准: 符合《GA 886-2018 公安单警装备伸缩警棍》中基础型伸缩警棍相关要求	条	90	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
5	执法记录仪	警翼 DSJ-JLY X8A1	<p>1. 镜头: 123° 水平视场角 2. 显示屏: 约 2.0 寸 3. 拍照分辨率: 3200 万像素, JPEG 格式 4. 拍照分辨力: 1100 线 5. 摄像分辨率: 848×480 (60fps) / 1280×720 (60fps) / 1920×1080 (30fps) / 2304×1296 (30fps) / 2560×1440 (30fps) MP4 格式 6. 摄像分辨力: 848×480 (320 线) / 1280×720 (550 线) / 1920×1080 (800 线) / 2304×1296 (900 线) / 2560×1440 (1000 线) 7. 开机时间: ≤3 秒 8. 存储介质: 不低于 64GB 容量存储空间, 可根据需求扩展 9. 最大记录间隔时间: ≤0.1 秒 10. 数据接口: Mini USB 接口/Type-C 接口 11. 电源: 内置电池, 容量不低于 3200mAh 12. 充电方式: 外接适配器, 5V 2A 13. 充电时间: ≤3 小时 14. 连续摄像时间 ≥10 小时 (1080P 分辨率下) 15. 辅助光源: 红外灯+白光灯 16. 录音: 单独录音 (WAV 格式, 16bit 22KHz 采样) 17. 拾音器: 双声道咪头 18. 操作提示及状态指示: (1) 红色灯常亮: 充电状态; (2) 熄灭: 充电完成; (3) 绿色灯常亮: 开机状态; (4) 黄色灯闪烁: 录音状态; (5) 红色灯闪烁: 摄像状态; (6) 语音提示 19. 几何失真: ≤8% 20. 防护等级: IP56 (1 米 2 小时) 21. 外形尺寸: 81.6×56.1×33.2mm 22. 重量: 约 162g 23. 防跌落高度: 2 米 30 次 24. 内存: 不低于 64G 25. 执行标准符合: 1. GA/T 947.2-2015 单警执法视音频记录系统第 2 部分: 执法记录仪 2. GA/T 947.4-2015 单警执法视音频记录系统第 4 部分: 数据接口</p>	台	60	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
6	急救包		<p>1. 外观: 移膜皮革、里衬表面应无划痕、残次, 皮面花纹一致; 外形方正, 边缘顺直, 捏皱均匀, 圆角对称。急救包正面烫印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用急救包”字样。警徽图案应符合 GA244 的规定, 警徽高 25mm±5mm;</p> <p>2. 颜色: 移膜皮革及其辅料配件为黑色; 警徽图案和文字标识为银白色;</p> <p>3. 结构: 急救包为竖向长方形皮包, 用拉链开合, 展开后, 能放入全部急救包用品, 便于存放。</p> <p>4. 尺寸: 警用急救包展开尺寸长为 220±5mm, 宽 125mm±3mm, 其余未注尺寸公差为±2mm;</p> <p>5. 标志: 急救包背面水平居中应烫印银白色产品编号, 字高 5mm, 在急救包内部应有永久性产品编号。</p> <p>6. 重量: 急救包(不含药品器械)重量≤150g。</p> <p>7. 性能: 皮革撕裂强度: ≥25N/mm; 皮革耐摩擦色牢度/级: 干摩, 50 次≥4 级; 湿摩, 10 次≥4 级; 拉链平拉强力: ≥658N; 拉链拉头拉片结合力: ≥265N.</p> <p>8. 药品器械:</p> <ul style="list-style-type: none"> ①创可贴三合一 (1.5cm×2.3cm) : 6 片 ②创可贴三合一 (4.5cm×6cm) : 2 片 ③硝酸甘油片 (0.5mg): 1 瓶 4 片 ④带垫急救绷带: 绷带, 7.5cm×2m ; 不粘垫: 5cm×7.5cm ⑤小剪刀 (9cm~11cm) : 1 把 ⑥无菌纱布片: 40s 密度: 26×18 7.5cm×7.5cm-8p, 1 片 ⑦橡胶止血带: 46cm×2.5cm, 1 根 ⑧酒精消毒片: 10cm×4cm 或外包装: 5cm×5cm, 内芯: 6cm×6cm, 2 片 ⑨抗菌湿纸巾: 19cm×12.5cm 或外包装: 5cm×6cm, 内芯: 20cm×12cm, 1 袋 ⑩别针 3 个, 呼吸膜: 1 片 <p>9、急救包承制方提供药品及器械生产厂家的生产许可证明和产品合格证。药品及器械除小剪刀和别针以外, 包装完好无损、文字清晰, 并配有使用说明书, 包装标明药品、医疗器械批准生产文号、生产厂家、生产日期及有效期。</p> <p>10、有效期不低于 3 年</p> <p>11、执行标准: 《GA891-2010 公安单警装备 警用急救包》</p>	个	50	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
7	警戒带		1. 带体由乳白色(表面有反光层)和蓝色相间组成主体颜色。 2. 带体上的“警察”“POLICE”颜色为蓝色，“禁止通行”标志的颜色为红色。 3. 带体上相同部位颜色应一致,与主管部门批准的标样,色应不低于 GB / T 250 - 2008 规定的 4 级。 4. 带体规格: 长 200m, 宽度 75mm 5. 标识: 在乳白色带体上印有“警察 POLICE”“禁止通行”和“0”标识, 字体和标识应在乳白色区域的居中位置。 6. “警察”字样应为黑体, 字高 55mm±1mm, 字宽 50 mm ±1mm, 字间距 35mm±1mm; “POLICE”字样应为黑体大写英文字母, 字母高 50 mm±1mm。总宽为 150mm±2mm; 禁止通行的标志应符合 GB 5768. 2 -2009 的规定, 外圆直径应为 50mm, 内圆直径应为 40mm; “禁止通行”字样应为黑体, 字高 55mm±1mm, 字宽 35mm±1mm, 字间距 5mm±1mm。 7. 基底材料线密度: 经向: 66/24f、纬向 66/24f 8. 基底材料密度: 经向: 420 根/10cm、纬向 310 根/10cm 9. 基底材料材质: 聚酯纤维 10. 基底材料组织: 平纹 11. 带体断裂强力 (经向) ≥600N 12. 带体断裂伸长率 (经向) ≤30% 13. 带体单位长度质量 ≥16g/m 14. 带体反光层逆反射系数 ≥16cd/(1x • m ²) 15. 带体色牢度: 4 级 16. 带体耐水色牢度: ≥3 级 17. 带体耐摩擦色牢度: ≥2 级 18. 抗跌落性能: 1. 2m 高度跌落后不应开裂、破碎等现象, 能正常使用。 19. 环境适应性: -20℃+55℃能正常使用。 20. 执行标准符合: GA/T 375-2016 警戒带	盘	2	
8	约束椅		1、尺寸(约) : 椅长: 750mm 椅宽: 600mm 椅高: 1050mm 小桌至椅背长: 780mm 小桌尺寸(约) : 长: 600mm 宽: 300mm 高: 780mm 地面离座面高: 550mm 扶手至座面高: 210mm 座面至背面高: 500mm 座面长宽: 长: 510mm 宽: 465mm 2、重量: 约 36kg。 3、讯问椅主体颜色为藏蓝色。 4、结构: 讯问椅主体框架采用直径 32mm、壁厚 1. 8mm 的圆管制作; 椅背、扶手等处使用直径 32mm、壁厚	张	3	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			<p>1. 8mm 圆管加强。</p> <p>座椅椅面采用 3mm 厚钢板制作，椅面下方有 3 根截面尺寸宽 56mm、高 435mm、壁厚 3.0mm 钢板支撑骨架加强，均与座椅框架焊接连接。</p> <p>活动桌板桌面使用 3.0mm 厚钢板制作，桌面上开有长 60mmx 宽 33mm 用于手铐固定的开口，桌板中心位置安装金属手铐固定装置（安装方式为隐藏式），使用灵活可靠，下方使用 1.5mm 厚钢板制成全封闭式储物空间（由专用工具控制启用），储物空间内安装有推拉式挡板（挡板采用 3.0mm 厚钢板制作）、手铐固定装置（锁定杆采用 10mm 圆钢制作）及其控制部件。</p> <p>桌板固定侧有 2 个钢制铰链（转轴直径 20mm），活动侧有 1 个止动装置（使用 3.0mm 厚钢板制作并与椅腿焊接固定）和桌板锁闭装置（配有锁舌止动装置），锁闭装置的锁舌为钩型，使用 10mm 厚钢板制作，搭接长度 10mm。</p> <p>5、强度：讯问椅各部位连接点具有一定强度，构件中对接焊缝焊接接头的抗拉强度大于等于 180N/mm²，角焊缝焊接接头的抗拉强度大于等于 150N/mm²，试验后不出现开焊现象。讯问椅的椅面、桌面和椅背在受到 30KG 沙袋的冲击时，整体不出现断裂或局部开焊，试验后最大变形量 8.6mm。桌板锁闭装置在 2200N 的作用力下不被开启，能正常使用。桌板上安装的手铐固定装置在 2200N 作用力下不被破坏。座椅下安装的脚镣固定装置在 2500N 作用力下不被破坏。</p> <p>6、可靠性：桌板锁闭装置在 3000 次循环工作后，锁闭装置在 2200N 的作用力下不被开启；能正常使用。</p> <p>7、耐腐蚀性：耐腐蚀等级 7 级，喷雾周期为 8h。</p> <p>8、涂覆层附着力：涂覆层附着力高于等于 GB/T1720—1979 中规定的 4 级。</p> <p>14. 执行标准符合《GA915-2010 讯问椅》中的有关要求</p>			
9	多功能喊话器		<p>1. 产品功能：喊话、警报、火警、哨音、录音/放音、USB 插口、TF 卡插口、蓝牙、照明、锂电池和干电池转换开关</p> <p>2. 电量显示：由 4 个 LED 显示电池电量 100%、75%、50%、25%</p> <p>3. 低电提示：电池电量低有语音提示</p> <p>4. 待机保护：待机情况下 5 分没有功能操作，自动关机。</p> <p>5. 供电方式：锂电池和 6 节 5 号干电池</p> <p>6. 电池保护：锂电池上带有电池保护电路板</p> <p>7. 工作电压：6V-12V</p> <p>8. 充电接口：TYPE_C 口</p> <p>9. 充电器：5V/2000mA</p> <p>10. 充电时间：<5H</p> <p>11. 录音时间：≥240S-700S</p> <p>12. 照明组成：由 12 粒 LED 灯加上灯杯、罗纹盖、镜片组成</p>	个	20	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			13. 照明功能: 弱光、强光、爆闪 14. 手唛固定: 通过手唛上的磁铁吸到主机的插槽里 15. 蓝牙功能: 打开产品蓝牙功能后可以与手机连接 16. 产品尺寸: 主机 313mm*270mm, 喇叭口外径: 212mm, 整体主机 340mm*215mm 17. 产品重量: ≤1050g (含锂电池) 18. 产品执行标准符合: GB/2423. 1-2008、GB/2423. 2-2008《电工电子产品环境试验》SJ/T10600-1994《便携式喊话器通用技术条件》GA1461-2018《警用电子装备通用技术要求》			
10	无人机反制枪		1. 外观整洁, 表面无锈蚀、霉斑、污渍、镀涂层剥落及明显的划痕、各种显示清晰; 结构件与控制键完整、无机械损伤; 操作灵活可靠、无阻滞、零部件紧固。 2. 干扰频段: 433MHz、900MHz、1. 2GHz、1. 4G、1. 5GHz、2. 4GHz、5. 2G、5. 8GHz 3. 充电方式: DC29. 4V/5A, 供电方式: 锂电池, 电池连续续航工作时长≥30 分钟, 整机功耗≤180W。 4. 充电时长: 2h (快充 6A 1. 5h 充电电量可达 95%以上) 5. 尺寸 (长×宽×高) 约: 720*292*71mm。 6. 整机重量: ≤ 5. 5kg (含电池) 7. 防护等级: ≥IP65 8. 工作温度: -20℃ / +45℃ 9. 干扰角度: 水平方向±22. 5°, 俯仰方向±22. 5°。 10. 干扰距离: ≥1500 米 (通视无遮挡环境)。 11. 频率窗口设置功能: 用于安全保卫的电子封控设备, 在封控频率范围内能实时、任意设置频率窗口。 12. 装备 8 倍瞄准镜, 并可设置筒镜内红光或绿光照明。 13. 设备支持 420MHz~450MHz、890MHz~940MHz、1150MHz~1250MHz、1350MHz~1400MHz、1550MHz~1620MHz、2400MHz~2500MHz、5150MHz~5250MHz、5700MHz~5850MHz 多个干扰频段。 14. 辐射波束角度: ≥45° 15. 执行标准符合: GA/T 1169-2014《警用电子封控设备技术规范》	支	1	
11	特警多功能战术防刺背心		一、产品介绍 警用防刺服为 A 类金属结构, 由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。 材料无毒, 无刺激性异味。穿着灵活, 易于穿脱。防刺服外套与防刺层、防刺层外套能分离。 外观: 防刺服外套无破损、浮线、漏针等缺陷。 防刺层材料表面无破洞、深坑、划伤、皱褶、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷, 金属材料具有防锈能力, 非金属材料均匀平整。 匀质防刺层同一层防刺材料均匀平整一致, 无局部隆起、皱褶等缺陷。 由多层防刺材料组成的防刺层, 各层规格尺寸一致。 防刺层保护套上标明刺入面或贴身面。	件	15	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			<p>2. 颜色: 防刺服外套颜色应为藏蓝色, 可按照客户需求定制。</p> <p>3. 防刺层保护套材料性能: 防刺服防刺层保护套为黑色, 保护套四边密封且封边均匀一致。防刺层保护套材料的抗静水压达到 5 级。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1. 防护面积: $\geq 0.251 \text{ m}^2$</p> <p>2. 防刺层重量(含防刺层保护套) $\leq 1.39\text{kg}$。</p> <p>3. 防刺层厚度: 单层防刺层(含防刺层保护套)厚度: $\leq 0.98\text{mm}$ 整套防刺服总厚度(含防刺服前后片): $\leq 2.88\text{mm}$。</p> <p>4. 防刺层面密度(含防刺层保护套): $\leq 5.54\text{kg/m}^2$</p> <p>5. 防刺性能: 用 D1 刀具对防刺服以 $24\text{J} \pm 0.5\text{J}$ 撞击能量对防刺服进行穿刺, 在有效穿刺情况下防刺服不出现穿透。</p> <p>6. 耐浸水性能: 常温下, 防刺服在水中浸泡 30min 后, 符合防刺性能要求。</p> <p>7. 弯曲度: 在外力作用下弯曲 20mm 时的作用力 $\leq 14.12\text{N}$。</p> <p>8. 防刺芯片结构: 金属板 14 层各为 0.05mm 厚的金属板。</p> <p>9. 温度适应性:</p> <p style="margin-left: 2em;">在 $55^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 的恒温箱内, 保持 4h, 然后对前、后片各进行 5 次防刺性能试验, 符合防刺要求。</p> <p style="margin-left: 2em;">在 $-20^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 的恒温箱内, 保持 4h, 然后对前、后片各进行 3 次防刺性能试验, 符合防刺要求。</p> <p>10. 外套结构组成</p> <p>1) 激光切割 MOLLE 结构, 轻型拉索快拆作战背心; 肩部特殊贴身设计。背心的肩带使用了快拆扣具(双向快解系统), 无需再使用魔术贴进行开合穿着, 达到快穿快脱的效果, 大大提高穿着时的便利性。</p> <p>2) 正前下胸位设有五个单警装备袋(手电套、手铐套、催泪套、甩棍套、杂物包), 腰封快开扣使用双向快解系统, 无需再使用魔术贴进行开合穿着, 达到快穿快脱的效果, 大大提高穿着时的便利性。</p> <p>3) 战术背心本体及附包均使用 Cordura 500D 面料, 所用面料经过特氟龙 Teflon 涂层、3 次 PU 背胶涂层处理, 具有防尘耐油污、耐磨和防泼水性;</p> <p>11. 执行标准: GA 68-2024《警用防刺服》A类金属材质警用防刺服的有关要求。</p> <p>12. 质保期: 不低于 8 年(自验收合格之日起计)</p> <p>13. 购买产品责任保险, 累计责任限额 1000 万元, 每次事故赔偿限额 100 万元。</p>			
12	破门工具		<p>1、外观检查: 样品表面光亮、色泽均匀、无脱壳、气泡等缺陷、各连接部分圆滑整齐。</p> <p>2、功能检查: 铁笔防火花。铁斧防静电、防火花, 防滑聚合物把柄加入特制涂层。剪钳能剪断直径 7mm 的普通碳素钢钢筋。破门槌有防过点和防火花功能。</p> <p>3、尺寸规格检验:</p>	套	1	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			1) 铁笔: 长 610mm±10mm 质量 3450g±5g; 2) 剪钳: 长 610mm±10mm 质量: 2500g±5g 最大张口: 20mm±5mm; 3) 铁斧: 长 540mm±10mm 质量: 3500g±5g 斧刃宽度: 95mm±5mm; 4) 破门槌: 长度 780mm ±10mm 直径 110mm±5mm 质量 14000G±50g; 4、材料:由特种合金钢锻造而成, 具有轻巧、实用、高强度的特点。 5、背包: 背包为 1000 Denier NyTaneon 尼龙物料, 内铺密封式海绵, 每个工具的口袋都有可调节的保护带, 该背包由人体后背体形设计、肩带、胸带、腰带均可调节。 配置检查:破拆工具组应由铝合金箱(一个)、背负包(一个)、铁笔(一个)、剪钳(一个)、铁斧(一个)、多功能锤(一个)、破门槌(一个)等组成。 6、执行标准符合: Q/CT 0113-2018 《PCZ-WD 型 破拆工具组(黑鹰)》。			
13	战术防刺手套		1、黑色触屏仿超纤 (手掌/大指尖/食指/虎口/手背中指无名指横条) 2、钢丝布 3 层, 多层复合防针刺材料 (整体防刺材料) 3、黑色摇粒绒 (手套内里贴手层) 4、黑色单层楼梯布 (大指背/手背上下节) 5、黑色潜水布 (手背中段/袖口) 6、黑色无光泳衣布 (包边、三角布) 7、魔术贴皮标 (手腕) 8、0.5CM 织带 (手腕) 9、黑色仿皮绒涂硅胶 (手掌) 10、ANSI 防穿刺: 4 级 11、ISO13997 耐切割 F 级 12、EN388: 2412F 13、执行标准符合: ASTM F2878-19 防针刺 4 级	副	15	
14	电击手套		1、产品结构:手套本体、脉冲发生器、脉冲控制器和电池; 2、产品材质:手套本体由皮革绝缘材料制成, 掌心采用防割材料, 手背装有打击壳, 由抗击碳纤维材料制成; 3、产品特点:采用高压低流脉冲原理, 可实现脉冲渗透;产品防水、防割、防滑, 外观采用隐蔽性设计, 具有安全、有效、实用、隐蔽等特点; 4、产品尺寸:总长(L):250.0mm±10.0mm, 掌宽(W):125.0mm±5.0mm; 5、产品重量:单只手套≤180g; 6、电压:5KV≤电子脉冲电压≤30KV; 7、电流:6mA≤电子脉冲电流≤10mA; 8、工作时间:待机时间>50h, 连续工作时间>12h, 连击时间>6h; 9、电源开关控制:电源开机/关机时间:3s±0.2s	副	2	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			10、脉冲开关控制:脉冲手套应抓紧物体触压脉冲抓捕开关时才放出脉冲; 11、脉冲启动时间:脉冲启动时间不超过 500ms; 12、脉冲档位调节:脉冲抓捕手套应有可调节的脉冲档位;(须在检测报告中体现) 13、三档可调:高档(红灯), 放电时间≤820ms;中档(蓝灯), 放电时间≤700ms;低档(绿灯)放电时间≤485ms; 14、脉冲击穿性能:可击穿棉质衣物厚度≥4.0mm; 15、电池性能:脉冲抓捕手套的锂电池电压≥3.6V 时, 手套应能正常工作;(须在检测报告中体现) 16、充电时间:<2h; 17、环境适应性:-20C ± 2° C~55° C ± 2° C, 恒温 2h, 储存后, 应可正常工作; 18、短路保护:把产品输出短接, 放电 10s 后, 产品可正常工作, 具有短路过载保护功能; 19、高温高湿安全性:处于关机状态的脉冲抓捕手套经高温高湿(温度 45° C ± 2° C, 温度 95%±2%RH, 恒温 4h)储存后, 应可正常工作; 20、外壳防护等级:防水性能应符合 GB4208-2017 中 IPX4 等级的要求; 21、触压开关耐久性:触压开关耐久性>10000 次。 22、执行标准:GA614-2006《警用防割手套》标准, GA1155-2014《警用电击器》标准。			
15	半指战术手套		1. 安全性: 手套与使用者紧密接触部分, 如手套的内衬、线、贴边等均不能影响使用者安全与健康。 2. 结构: 手套是单层结构。手套结构由背面、掌面、拇指、各指墙、手套口构成。手套背面由背面体、背垫、各指垫构成; 手套掌面由掌面体、带有拇指垫的拇指、反绒掌垫构成; 手套口由锦丝搭扣袢调节口径大小。 3. 外观: 1) 手套表面光洁、花纹基本一致, 无伤残、手感舒适; 切口颜色与表面颜色基本一致, 指墙等次要部位允许有小疖疮、小糙斑。 2) 内外表面无刀伤, 表面无裂面、无裂浆、无掉浆现象, 颜色均匀。 3) 各缝制部位缝制牢固, 平展, 线迹直顺, 针距均匀、上下缝线松紧适宜, 无线头外露。指尖圆正, 叉角虎口平服, 拇指斜势对称, 缝合拇指弧形圆盘流畅。手套吊袢缝制牢固。 4) 同一副手套左右两只外形基本一致。 5) 指垫和背垫饱满、平整。掌垫平整。指垫和背垫及掌垫边缘整齐、流畅。 6) 颜色要求: 手套革颜色为黑色。缝纫线等可见辅料均为黑色。每副手套各部位面料及同种零部件颜色应一致。 4. 手套革抗撕裂强力/N: ≥15 5. 手套规定负荷伸长率/%: 40	副	15	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			6. 手套革耐摩擦色牢度/级:干摩(50次) $\geq 3\sim 4$ 级 7. 湿摩(10次) ≥ 3 级 8. 执行标准符合: 1. QB/T 2704-2005《手套用皮革》 2. QB/T2710-2005《皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定》 3. GA888-2010《警用装备包》			
16	肩灯		1. 光源颜色: LED 发光光源组成, 频闪光源颜色为红和蓝两种颜色 2. 供电方式: 内置锂电池 3. 电池容量: 3.7V/450mAh 4. 工作模式: 可通过按键在闪烁状态, 照明状态, 关机状态之间进行切换: 闪烁状态下, 可通过轻敲肩灯外壳进行闪烁状态和连续轻敲两下关机状态切换。 5. 持续工作时间: 红蓝频闪 ≥ 13 h; LED 照明 ≥ 13 h。 6. 充电时间: ≤ 3 h 7. 闪烁种类: 左右交替闪、单边闪、 8. 警示距离: 夜间可视距离 > 500 米 9. 功能: 支持电子警哨功能。 10. 温度: $-20^{\circ}\text{C} \text{---} +60^{\circ}\text{C}$ 11. 重量: ≤ 65 g 12. 外形尺寸: 85mm*37mm*42mm(±2mm) 13. 防护等级: $\geq \text{IP64}$ 14. 其它功能: PC 材质带磁吸可 360 旋转肩夹, 连续两次拍拍闪停工作, 短按切换模式, 带照明, 重力感应。 15. 执行标准符合: GA/T2140-2024《警用肩灯》	个	15	
17	战术多功能腰带		1. 由外腰带、内腰带、模块化塑胶单元件、单警装备装载件组成, 装载件不同位置可切换。 2. 装载件具有通用式的塑料制快速转接背板, 同系列装载件可通用。 3. 外腰带采用 40mm (±2mm) 宽度规格, 配套一个金属眼镜蛇插扣和一个塑料警徽插扣, 采用带按扣的聚氨酯固定环。 4. 内腰带宽度为 35mm (±2mm), 采用魔术贴粘合设计, 皮质带头有 POLICE 标志。内、外腰带配合使用可起到相互粘合固定的效果。 5. 模块化塑胶单元采用软性聚氨酯材料, 可以快速套穿到外腰带上, 可根据不同的腰围长度进行单元模块的增减。 腰带配套的装载件有: 尼龙工作包、尼龙水壶套、塑料手电套(防丢功能)、塑料喷雾套(防丢功能)、塑料甩棍套(防丢功能), 塑料手铐套(防丢功能)、塑料对讲机套、塑料枪套、塑料弹夹套。 塑料套件可以 360° 旋转, 12 个档位固定。 6. 手电套、喷雾套、甩棍套采用侧推式快取设计, 带有合金锁块, 防丢失、防抢夺。 7. 手铐套、对讲机套采用聚氨酯软胶半包围结构+硬塑背板, 与侧推式塑料套件采用相同表面处理工艺。	条	15	

序号	产品名称	品牌、型号	产品参数	单位	数量	单价(元)
			<p>8. 枪套可以装载 92 和 92 改手枪, 采用翻倒式纽袢固定装置, 解锁钮在枪套内侧隐蔽位置; 枪套采用下沉式固定背板, 配套绑腿带, 确保携枪时良好的稳定性。采用大拇指向下按压解锁的方式, 在未解锁情况下, 枪支不能被取出。</p> <p>9. 弹夹套可以装载 92 和 92 改弹夹, 可 360 度旋转。腰带主要技术指标:</p> <p>耐摩擦色牢度: ≥4 级 起毛球性能: ≥4 级 耐洗色牢度: ≥4 级 耐干洗色牢度: ≥4 级 耐光色牢度: ≥4 级 耐水色牢度: ≥4 级 耐汗渍色牢度: ≥4 级 撕破强力: >60N 断裂强力: >3500N (经向), >2800N (纬向)</p> <p>10. 2 种腰带扣头的拉力测试。金属眼镜蛇扣头拉力≥2700N; 塑料扣头拉力≥900N;</p> <p>(1) 装入装备未上锁的侧推取出拉力: 伸缩警棍≥27N, 催泪喷射器套≥55N, 强光手电套≥42N;</p> <p>(2) 装入装备并上锁时侧推暴力取出拉力: 伸缩警棍≥255N, 催泪喷射器套≥126N, 强光手电套≥253N;</p> <p>13. 塑料手铐套外包围和硬塑底板的拉脱力≥174、塑料对讲机套外包围和硬塑底板的拉脱力≥152;</p> <p>14. 高低温测试, -40℃—50℃±2℃, 放置 2 小时候, 取出后测试 50 次仍可以照常使用。</p> <p>14、执行标准符合: 1. GB/1 3923. 1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法)》 2. GB/T3917. 3-2009《纺织品 织物撕破性能 第 3 部分: 梯形试样撕破强力的测定》 3. GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》 4. GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》 5. GB/T 3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》 6. GB/T5711-2015《纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度》 7. GB/T 5713-2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》 8. GB/T 8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度 氙弧》</p>			

三、供货要求

(一) 供货及组装要求

1. 货物为全新产品, 无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为:

- (1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、行业标准;
- (2) 符合竞价文件和报价承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求;
- (3) 验货时,必须是已安装好的新产品,即已组装完整的警械具。
- (4) 所有产品生产日期不得超过 90 天(含 90 天),即按照送货当日时间计算。

(二) 监狱管理特殊要求

1. 成交供应商及送货、安装人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定,不得对监狱内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为。

2. 如发现成交供应商或其工作人员违反监狱管理规定,采购人有权终止合同,重新选定成交供应商,并追究成交供应商相应责任。

四、采购项目商务要求

(一) 报价要求

本项目为总价包干,报价包含产品价格、运输、装卸、售后服务、税金等与项目相关的一切费用。

(二) 付款方式

1. 双方签约合同、成交供应商完成供货后,经采购人验收合格,成交供应商在 10 个工作日内凭国家正式发票向采购人申请付款,采购人收到申请后在 10 个工作日内结清发票等额货款。

2. 在采购人银行发生的银行费用由采购人承担,在采购人银行以外发生的银行费用由成交供应商承担。

3. 因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间内办理国库支付手续(剔除财政下达用款额度及审批支付申请的时间)即视为采购人已经按期支付。

(三) 验收要求

1. 成交供应商完成供货并安装调试完毕后,应书面通知采购人验收,采购人在 7 日内依据本合同附件《警用装备采购清单》中约定的品牌、规格参数及国家强制性质量标准组织验收。

2. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者,采购人应做出详尽的现场记录,或由采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或产品的有效证据,由此产生有关的所有费用由成交供应商承担。

3. 验收不合格的,采购人应出具书面整改通知,成交供应商须在 5 日内完成整改并重新提交验收。若累计 2 次验收不合格,采购人有权单方解除合同,成交供应商除返还已收取的全部款项外,还应按合同总价的 20% 向采购人支付违约金。

4. 如果合同货物在运输中因事故造成货物短缺、损坏,成交供应商应及时安排换货,以保证合同货物的及时交付,换货的相关所有费用由成交供应商承担。

5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。采购合同规定需要提供产品质量检验报告的产品,必须提供产品质量检验报告复印件。

(四) 质保期及售后服务

1. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为 3 年(特警多功能战术防刺背心质保 8 年),自成交供应商安装完毕采购人验收合格之日起算,质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护

保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

（五）保密要求

成交供应商及其参与本项目的所有工作人员，须对采购人信息、项目实施过程中的资料、数据承担保密义务，未经采购人书面同意不得泄露给第三方。保密责任不因合同中止或解除而失效，若违反，采购人保留追究法律责任的权利。

附：详细报价表格式

详细报价表

注：竞价供应商应在竞价平台进行填写详细报价（如系统要求的），并根据系统要求填写上传已盖章的详细报价表，若竞价供应商上传的详细报价表，与竞价平台填写的详细报价信息内容不一致，以竞价供应商在竞价平台填写的相关报价为准。（下列表格仅供参考）

项目名称：

项目编号：

采购包：

竞价供应商名称：

货币及单位：人民币/元

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号	制造商	数量	单价	合计 (元)	说 明
1	金属手铐			90 付			
2	催泪喷射器（横喷型）			90 支			
3	强光手电（基础型）			90 支			
4	伸缩警棍（基础型）			90 条			
5	执法记录仪			60 台			
6	急救包			50 个			
7	警戒带			2 盘			
8	约束椅			3 张			
9	多功能喊话器			20 个			
10	无人机反制枪			1 支			
11	特警多功能战术防刺背心			15 件			
12	破门工具			1 套			
13	战术防刺手套			15 副			
14	电击手套			2 副			
15	半指战术手套			15 副			
16	肩灯			15 个			
17	战术多功能腰带			15 条			

二、报价汇总：人民币 元。

竞价供应商：（单位名称并加盖公章）

日期：_____

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

竞价文件如与本前附表有冲突的,以本前附表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	竞价方式	网上竞价
3	竞价类型	<input checked="" type="checkbox"/> 单轮竞价 <input type="checkbox"/> 自由竞价
4	供应商邀请方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开竞价: 以竞价公告的方式邀请非特定的供应商参加竞价。 <input type="checkbox"/> 邀请竞价: 以竞价邀请书的方式邀请其参加竞价。
5	报价类型及说明	<input checked="" type="checkbox"/> 总价报价, 供应商报价不得高于最高限价;
6	竞价时限	<p>单轮竞价: 竞价时限=常规竞价阶段时长; 自由竞价: 竞价时限=常规竞价阶段时长+倒计时阶段时长; (常规竞价阶段时长: 此阶段的时长是固定的, 计时不受供应商报价与否的影响。倒计时时长: 常规竞价时间截止后, 项目自动进入倒计时竞价阶段, 此阶段内凡有供应商报价, 则倒计时时间自动重新开始, 直到无供应商再次报价倒计时归零为止, 此时项目竞价结束)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 常规竞价阶段时长: <u>180分钟</u>。 2. 倒计时阶段时长: <u>分钟, 加/减价幅度 元/%</u> (此项适用于自由竞价项目, 竞高价为加价, 竞低价则为减价) 3. 竞价开始后, 供应商必须在规定的竞价时限内提交报价及相关文件材料, 超时无效。
7	成交规则	<input checked="" type="checkbox"/> 竞低价, 价低者成交。 <input type="checkbox"/> 竞高价, 价高者成交。
8	竞价保证金	<input type="checkbox"/> 不收取竞价保证金。 <input checked="" type="checkbox"/> 收取竞价保证金, 保证金金额: 人民币: 3242元整。保证金缴纳期限: 竞价活动开始时间前。
9	成交候选供应商推荐家数	采购包1: 1家
10	成交供应商家数	采购包1: 1家
11	项目兼投兼中规	<input checked="" type="checkbox"/> 兼投兼中

	则	<input type="checkbox"/> 兼投不兼中，按采购包顺序确定。
12	竞价失败条件	出现下列情况之一的，本次竞价活动失败： 1. 投标登记供应商家数少于 3 家； 2. 有效报价供应商家数少于 3 家； 3. 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 4. 因重大变故，采购任务取消的。
13	成交服务费	<input checked="" type="checkbox"/> 由成交供应商缴纳 <input type="checkbox"/> 由采购人缴纳 收取标准：成交服务费以单个采购项目成交金额的 1.2% 计算（按此公式计算低于 300 元时，按 300 元定额收取）。
14	其他说明	在竞价时限内，各个供应商的报价互不可见，采购代理机构对所有供应商的报价亦不可见。竞价结束如存在多条相同的最高（或最低）报价，则以先报价的供应商为拟成交供应商。规定竞价时限内未做出报价的，视为无效报价。 1. 单轮竞价 参与竞价的供应商在竞价时限内，只能进行一次报价操作，系统以该报价作为供应商的最终报价。竞价结束后，系统自动公布所有供应商的报价，并按照成交规则自动确定拟成交供应商。 2. 自由竞价 参与竞价的供应商在竞价时限内，可以多次进行报价操作，系统以每个供应商最后一次成功报价作为该供应商的最终报价。竞价结束后，系统自动公布所有供应商的报价，并按照成交规则自动确定拟成交供应商。

本项目在宜立招标公司的宜立电子采购平台 (<https://www.gzylzbd1.com>) (以下简称竞价平台) 中全过程电子化在线办理。

1. 竞价说明

1.1 定义

1.1.1 “采购人”是指：广东省江门监狱。

1.1.2 “采购代理机构”是指：广州宜立工程管理有限公司。

1.1.3 “监管部门”是指负责采购监督管理的部门，依法履行对采购活动的监督管理职责。

1.1.4 “供应商”是指：响应本竞价文件要求参与竞价的法人、其他组织或者自然人。

1.1.5 “成交供应商”是指：满足竞价项目要求且有效报价最低的法人、其他组织或者自然人。

1.2 参与竞价的供应商必须按项目要求在竞价平台中进行报价。

1.3 **参与竞价的供应商应仔细阅读采购需求的所有条款，本项目采购需求中的所有指标均为最低参考标准，供应商一旦报价，默认为其完全响应采购需求中所有条款。**

1.4 若因成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权保留追究责任。

1. 5 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价文件规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
1. 6 若本项目竞价采购失败，采购人可以重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购的采购方式或调整竞价规则。
1. 7 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格的，采购人有权拒绝其参加本项目的重新采购活动。
1. 8 **如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料的，供应商需无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或存在相关失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形的，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权利。**
1. 9 参与竞价的供应商向代理机构咨询的有关项目事项，一切以代理机构的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表代理机构的意见。
1. 10 参与竞价的供应商应认真阅读、充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等），并理性报价。
1. 11 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
1. 12 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照竞价平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
1. 13 本项目竞价文件的解释权归“广州宜立工程管理有限公司”所有。

2. 竞价文件的澄清或修改

2. 1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在竞价平台发布澄清（更正/变更）公告。
2. 2 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

3. 报价响应要求

3. 1 供应商的报价为对全部采购内容的整体报价，同时应包括与全部采购内容相关的辅件、组件、耗材，以及物流配送、售后服务等相关费用。

3. 2 报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- 3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

3. 3 备选方案

只允许供应商有一个报价方案，否则将被视为无效报价，竞价文件允许有备选方案的除外。

3. 4 供应商有下列情形之一的，将被视为无效报价：

- 1) 未按照竞价文件的规定提交竞价保证金的；

- 2) 未在规定竞价时限内作出报价的;
- 2) 提交的相关材料未按竞价文件要求签署、盖章的;
- 3) 不具备竞价文件中规定的资格要求或未按竞价文件要求提供符合要求的资格证明材料的;
- 4) 报价超出竞价文件中规定的报价类型及说明要求的;
- 5) 拟成交供应商未及时在平台上提交《成交报价确认函》的;
- 5) 报价文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- 6) 法律法规规定的其他无效情形。

3.5 供应商有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

- 1) 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制;
- 2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜;
- 3) 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4) 不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异;
- 5) 不同供应商的报价文件相互混装;
- 6) 不同供应商的竞价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 报价文件签署及盖章

4.1 参与竞价的供应商应根据竞价文件或竞价平台要求（如有）提供有关报价文件。如竞价文件中提供有关报价文件格式要求的，供应商应按规定格式要求提供，并在明示需签署盖章处完成签署盖章。要求报价文件每页加盖单位公章，并在竞价文件的封面和骑缝同时加盖公章；报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖章或签字才有效。

4.2 电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

5. 竞价费用说明

参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用。无论竞价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

5.1 投标登记费

供应商在进行项目投标登记时需缴纳投标登记费。投标登记费目前只支持微信在线扫码支付，支付成功后线下联系代理机构开具电子发票。

5.2 竞价保证金（如有）

5.2.1 竞价供应商应按竞价文件规定缴纳竞价保证金。保证金银行账户信息如下：

收款人：广州宜立工程管理有限公司

账 号：120916089610501

开户银行：招商银行广州东风支行

[递交保证金请注明：项目编号 采购包号：（如有）]

5.2.2 保证金缴退要求和注意事项如下：

(1) 保证金暂只能采用银行转账方式缴纳，且必须由竞价供应商自有对公账户转出，不允许代缴；

- (2) 保证金到账时间必须在竞价开始时间之前，否则视为无效，失去竞价资格。
- (3) 银行转账时，请在银行备注（附言）中填写项目编号或采购包号。
- (4) 未成交供应商的保证金，在竞价结果公告发出后5个工作日内原额、原路退还。
- (5) 成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同并在竞价平台进行备案后5个工作日内原额、原路退还。

5.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在项目成功报价后撤销报价的；
- (2) 无正当理由放弃成交资格或拒绝与采购人签订合同或不履行竞价承诺的；
- (3) 拒绝配合宜立招标公司或者采购人实施相关调查核实工作的；
- (4) 供应商提供盗版、来源不明、假冒伪劣等不合格产品的；
- (5) 供应商提供虚假材料或虚假证明的；
- (6) 与其他供应商恶意串通的；
- (7) 发生其他违规或违约情况的。

注：被扣留的供应商的竞价保证金于扣罚之日起15个工作日内转至采购人单位账户处理。

5.3 成交服务费

成交服务费缴纳要求及标准见供应商须知前附表。成交服务费缴纳银行账号信息如下：

开户银行	广发银行广州东风中路支行
账户名称	广州宜立工程管理有限公司
银行账号	9550880214439000134

如因供应商的原因未能及时缴纳成交服务费的，宜立招标公司有权视情况暂停该成交供应商的网上竞价资格并予以公告，相应处理情况同步到宜立招标公司供应商信用档案。

第四章 交易规则

广州宜立工程管理有限公司网上竞价交易规则

广州宜立工程管理有限公司（以下简称宜立招标公司）为进一步规范网上竞价操作，根据《非招标方式采购代理服务规范》及竞价采购惯例，结合实际，制定本规则。

一、定义

网上竞价是指通过互联网公开发布采购信息或者邀请相关供应商，在竞价平台中实时在线报价，由竞价平台自动比较价格并根据价高或价低者得的原则确定成交供应商的采购方式。公开发布的采购信息包括：采购需求、成交结果、项目更正及项目取消等。

上下文中的竞价平台特指宜立招标公司的宜立电子采购平台（<https://www.gzylzbd1.com>）

二、适用范围

采购人为政府采购的主体，未达到政府采购起点限额的货物、服务、工程类项目，采购人可以选择委托宜立招标公司通过网上竞价采购模式组织实施。

采购人为国有企业，未达到依法必须招标数额的货物、服务、工程类项目，采购人可以选择委托宜立招标公司通过网上竞价采购模式组织实施。

采购人自愿选择委托宜立招标公司通过网上竞价采购模式组织实施的其他项目。

三、网上竞价采购程序

（一）委托采购

采购人委托宜立招标公司组织网上竞价采购。

（二）提出采购需求

采购人向宜立招标公司提出竞价项目采购需求。

（三）编制竞价文件，并发出竞价公告/竞价邀请书

宜立招标公司编制竞价文件。竞价文件经采购人确认无误后，宜立招标公司在竞价平台发出竞价公告/竞价邀请书。

（四）供应商注册和认证

供应商必须在竞价平台进行注册和认证。

供应商项目经办人必须先注册个人账号，然后登录已注册的个人账号并填报单位信息提交认证。宜立招标公司对供应商经办人提交的单位信息进行审核，完成单位认证过程。

已认证的供应商单位可以注册多个经办人个人账号。

（五）项目投标登记

完成了注册和认证的供应商可以在竞价平台中对竞价项目进行投标登记。

对于需要缴纳投标登记费的项目，投标登记时需在线缴纳投标登记费。

对于需要缴纳竞价保证金的项目，投标登记后应按竞价平台的指引在竞价开始前足额缴纳保证金。

（六）供应商在线报价

已投标登记参与竞价的供应商根据竞价文件的要求，在规定的时间内登录竞价平台对竞价标的物进行报价，供应商一旦报价，默认视为其完全响应采购需求中所有条款，并对报价承担责任。

报价有效期为 60 天。

（七）供应商书面确认成交报价

报价时间截止后，竞价平台自动对所有供应商的报价进行排序，初步确定拟成交供应商，并向所有供应商发出竞价结果通知。

拟成交供应商在竞价平台下载《成交报价确认函》并加盖公章后，在两个工作日内上传至竞价平台，书面确认其成交报价真实有效。

拟成交供应商上传的《成交报价确认函》由采购人进行审核。如《成交报价确认函》中的报价与竞价平台的最终报价不一致，或超过两个工作日仍未上传《成交报价确认函》，采购人有权判定项目竞价失败或另行选择成交供应商。

（八）采购人确认竞价结果

采购人应在 5 个工作日内在竞价平台中核实各供应商报价及拟成交供应商上传的《成交报价确认函》，按照竞价文件约定的成交原则确认竞价结果。

（九）发布竞价结果公告

宜立招标公司对采购人确认的竞价结果进行复核，2 个工作日内在竞价平台中发布竞价结果公告。

（十）发放成交通知书

竞价结果公告发布后，竞价平台生成电子版《成交通知书》，成交供应商和采购人可自行下载打印。

对于需要缴纳成交服务费的项目，成交供应商必须按竞价平台的指引缴纳成交服务费后才能下载《成交通知书》。

（十一）合同订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内签订合同，按竞价文件要求和成交供应商报价文件承诺签订采购合同，但不得超出竞价文件和成交供应商报价文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（十二）合同备案

成交供应商与采购人签订合同后，必须在竞价平台上传合同扫描件进行合同备案。

对于缴纳了竞价保证金的项目，只有在合同备案完成后，才予以退还成交供应商的保证金。

（十三）合同履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的设备、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的 10%。

四、异常情况处理

（一）竞价活动期间，采购人需要取消采购任务或更正采购需求的，应当提交书面材料，由宜立招标公司审核后发布竞价终止或者更正公告。

(二) 出现下列情形之一的, 竞价平台自动判定项目竞价失败:

1. 投标登记供应商少于竞价文件所规定的数量的;
2. 报价供应商少于竞价文件所规定的数量的;

如竞价过程中发生异常情况(如发现供应商有串标行为), 可以由采购人来决定项目是否失败。

(三) 出现下列情形之一的, 采购人有权判定项目竞价失败或另行选定成交供应商:

1. 成交供应商未按规定上传《成交报价确认函》或《成交报价确认函》的内容与实际不符的;
2. 成交供应商放弃成交的;
3. 成交供应商经采购人核实不满足采购需求的;
4. 发现并证实竞价过程存在提供虚假材料、虚假证明、恶意串通等违规情况的。

(四) 任何有关本项目之疑问, 应通过竞价平台或者书面(加盖公章)形式向宜立招标公司或采购人提出询问, 否则宜立招标公司或采购人有权不予受理。

五、违约处理

(一) 供应商出现下列情形之一的, 将暂停其网上竞价资格 6 个月, 并按宜立招标公司企业信用管理有关规定处理:

1. 不履行竞价承诺或者放弃成交的;
2. 拒绝配合宜立招标公司或者采购人实施相关调查核实工作的。

(二) 供应商出现下列情形之一的, 将报请监管部门处理:

1. 供应商提供盗版、来源不明、假冒伪劣等不合格产品的;
2. 供应商提供虚假材料或虚假证明的;
3. 与其他供应商恶意串通的;
4. 发生其他违规或违约情况的。

六、其他

(一) 供应商参与网上竞价活动, 应认真阅读理解竞价文件要求, 在保证货源和服务的前提下正确报价, 遵循竞价文件约定的事项, 在竞价结果公告发布后尽快与采购人联系商定签订合同事宜, 按合同约定提供货物和相关服务。供应商如因自身原因导致报价无效或者未能履约的, 相关责任自行承担。

(二) 宜立招标公司负责做好竞价平台的建设、维护、管理等工作, 依法进行采购需求核查、竞价结果复核, 记录采购过程, 发现异常情况保留调查核实的权利。

附件:

成交报价确认函

(采购人单位名称):

我单位于____年____月____日在贵单位的_____项目(项目编号:_____)的网上竞价中成交, 我单位报价: _____, 分项报价见下表。

货币及单位: 人民币/元

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号	制造商	数量	单价	合计(元)	说明
1	金属手铐			90 付			
2	催泪喷射器(横喷型)			90 支			
3	强光手电(基础型)			90 支			
4	伸缩警棍(基础型)			90 条			
5	执法记录仪			60 台			
6	急救包			50 个			
7	警戒带			2 盘			
8	约束椅			3 张			
9	多功能喊话器			20 个			
10	无人机反制枪			1 支			
11	特警多功能战术防刺背心			15 件			
12	破门工具			1 套			
13	战术防刺手套			15 副			
14	电击手套			2 副			
15	半指战术手套			15 副			
16	肩灯			15 个			
17	战术多功能腰带			15 条			

二、报价汇总: 人民币 元。

我单位书面确认以上报价真实有效, 并同时做出以下承诺:

- 以上报价与我单位在宜立电子采购平台中的网上报价一致。
- 在竞价结束后 2 个工作日内将本确认函打印盖章并扫描上传至宜立电子采购平台中。
- 不满足以上任一条件, 采购人有权另行选定成交供应商。

报价单位: (单位名称并加盖公章)

发函日期: _____

第五章 拟签订的合同版本

合同书格式（货物）

合同编号: _____

采 购 合 同

项目名称: _____

项目编号: _____

甲 方: _____ 采购人名称

乙 方: _____ (成交供应商名称)

签订地点: _____

签订日期: _____

注: 本合同仅为合同的参考文本, 可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方: _____

电 话: 传 真: 地 址:

乙 方: _____

电 话: 传 真: 地 址:

根据 _____ 项目(项目编号: _____)的竞价结果,按照《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	货物名称	品牌、规格型号、配置(性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1	金属手铐			90 付		
2	催泪喷射器(横喷型)			90 支		
3	强光手电(基础型)			90 支		
4	伸缩警棍(基础型)			90 条		
5	执法记录仪			60 台		
6	急救包			50 个		
7	警戒带			2 盘		
8	约束椅			3 张		
9	多功能喊话器			20 个		
10	无人机反制枪			1 支		
11	特警多功能战术防刺背心			15 件		
12	破门工具			1 套		
13	战术防刺手套			15 副		
14	电击手套			2 副		
15	半指战术手套			15 副		
16	肩灯			15 个		
17	战术多功能腰带			15 条		
合计总额: ￥ 元 (大写: 元)						

合同总额包括产品价格、运输、装卸、售后服务、税金等与项目相关的一切费用。

注: 货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。若乙方提供的装备与本清单约定不符的,甲方有权拒收,乙方需在 5 日内更换,否则甲方有权解除合同,并要求乙方按合同总价的【5%】支付违约金。

二、合同金额

合同金额为 ￥ 元 (大写: 人民币 元)。

三、供货要求

(一) 供货及组装要求

1. 货物为全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为:

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、行业标准;

- (2) 符合竞价文件和报价承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;
- (3) 验货时, 必须是已安装好的新产品, 即已组装完整的警械具。
- (4) 所有产品生产日期不得超过 90 天(含 90 天), 即按照送货当日时间计算。

（二）监狱管理特殊要求

1. 乙方及送货、安装人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定, 不得对监狱内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为。

2. 如发现乙方或其工作人员违反监狱管理规定, 甲方有权终止合同, 重新选定乙方, 并追究乙方相应责任。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期: 合同签订后 10 个日历天内完成全部货物供货。

2. 交货方式: 合同签订后, 乙方在收到甲方送货通知 5 个工作日内, 需按“采购清单及技术参数”要求提供符合要求的各项产品的样品至甲方处, 甲方收到各产品后并对各货物样板进行确认, 确认无误后由乙方将所有物品一次性运抵目的地, 直至验收合格。

3. 交货地点: 广东省江门监狱

五、付款方式

1. 双方签约合同、乙方完成供货后, 经甲方验收合格, 乙方在 10 个工作日内凭国家正式发票向甲方申请付款, 甲方收到申请后在 10 个工作日内结清发票等额货款。

2. 在甲方银行发生的银行费用由甲方承担, 在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

3. 因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间内办理国库支付手续(剔除财政下达用款额度及审批支付申请的时间)即视为甲方已经按期支付。

六、安装与调试

乙方必须依照竞价文件的要求和报价文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收标准与要求:

1. 乙方完成供货并安装调试完毕后, 应书面通知甲方验收, 甲方在 7 日内依据本合同附件《警用装备采购清单》中约定的品牌、规格参数及国家强制性质量标准组织验收。

2. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或产品的有效证据, 由此产生有关的所有费用由乙方承担。

3. 验收不合格的, 甲方应出具书面整改通知, 乙方须在 5 日内完成整改并重新提交验收。若累计 2 次验收不合格, 甲方有权单方解除合同, 乙方除返还已收取的全部款项外, 还应按合同总价的 20% 向甲方支付违约金。

4. 如果合同货物在运输中因事故造成货物短缺、损坏, 乙方应及时安排换货, 以保证合同货物的及时交付, 换货的相关所有费用由乙方承担。

5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。采购合同规定需要提供产品质量检验报告的产品,

必须提供产品质量检验报告复印件。

八、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为3年（特警多功能战术防刺背心质保8年），自乙方安装完毕甲方验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

九、保密要求

乙方及其参与本项目的所有工作人员，须对甲方信息、项目实施过程中的资料、数据承担保密义务，未经甲方书面同意不得泄露给第三方。保密责任不因合同中止或解除而失效，若违反，甲方保留追究法律责任的权利。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合竞价采购文件、报价文件或合同规定的，甲方有权拒收，要求乙方返还已收取的款项，并且乙方须向甲方支付甲方采购总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之三的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的10%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方除返还已收取的款项外，还应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

3. 如未经甲方书面同意，乙方将本合同项下义务全部或部分转让给他人的，甲方有权解除双方之间的合同，乙方除返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付甲方采购总价的30%作为违约金。违约金不足抵偿甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

4. 乙方提供的货物必须权属清楚，不存在任何形式的权利瑕疵，亦不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。如有任何第三方向甲方追索要求赔偿的，最终概由乙方负责承担。

5. 甲方无正当理由（非因财政支付流程或不可抗力）逾期付款的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，但甲方累计支付的违约金不超过逾期支付金额的5%。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争议的解决

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。（在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。）

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其他

1)本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2)在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3)如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4)除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5)双方在本合同尾部所列的地址为双方往来文件、信函及司法文书的有效送达地址。向该地址寄送的信件，一经寄出即视为送达。任何一方地址变更，应提前三个工作日书面通知对方，否则对方按原地址寄送的法律后果由变更方承担。

十五、合同生效：

1)本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2)合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。

甲方（盖章）：

代表：_____

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：_____

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：

开户名称：

银行账号：

开户行：